

**- Troca de Senha dos usuários finais USUTCP e CAUSU, TELE<xx> e CAUSUARL<xx>**

v.20.03.02 (Sistema Conex – BD Oracle) e

v.14.04.20 (Sistema Arlon – BD Oracle)

v.01.05.00 (Sistema ConexRep – BD Oracle)

Versão 3 - 25/09/2011

A troca da senha dos usuários finais USUTCP, CAUSU (Conex e ConexRep) e TELE<xx>, CAUSUARL<xx> (Arlon) será permitida após a instalação do Sistema de Acesso.

A alteração das senhas dos usuários USUTCP<x> e CAUSU<x> para o sistema de Controle de Acesso deverá ser feita em duas partes: utilizando o Oracle para alterar a senha em Base de Dados, e utilizando a aplicação CADASTRUUSER.EXE que armazena o usuário e senha criptografada em arquivo USER.CFG.

O acesso à aplicação CADASTRUUSER.EXE faz-se através de qualquer usuário que esteja cadastrado na Base de Dados, cujo nome do serviço está configurado através da chave ACESSO do arquivo de parametros PARAM.TXT.

O sistema de Acesso Conex lerá o arquivo USER.CFG (que deverá estar no mesmo local do Sistema de Acesso) para “descobrir” as senhas dos usuários descritos nas chaves CAUSU<REP> e USUARIO<REP> do arquivo de entrada PARAM.TXT. Caso o usuário de procura não seja encontrado em USER.CFG ou este arquivo não exista, será assumido senha default para os usuários de busca.

O sistema de Acesso Arlon lerá o arquivo USER.CFG (que deverá estar no mesmo local do Sistema de Acesso) para “descobrir” as senhas dos usuários CAUSUARL<xx> e TELE<xx>. Caso o usuário de procura não seja encontrado em USER.CFG ou esta tabela não exista, será assumido senha default para os usuários de busca.

( o valor de <xx> dependerá do número do Arlon, no momento da chamada do sistema de Acesso).